

■「凝集パワー（凝集剤）」 テスト導入マニュアル

●テスト材料の内容

- ・「凝集パワー」 500ml

●投入のタイミング

- ・ 休館日前の営業終了後（翌日が営業日での投入でも支障はないのですが、より効果を発揮します）
- ・ **効果確認の為、他の凝集剤は24時間前以降には投入を避けてください。**

●投入方法

- ① ペットボトル(500ml)に入った「凝集パワー」をプールに約200ml投入します。
※プールの水量300トンの目安量です。
- ② 循環水の集水口付近に流し込みます。
※循環水の吹き出し口でも構いません。
- ③ 手に付着した場合は水道水で洗い流してください。
※塩素のような劇薬ではありませんのでご安心ください。

●投入回数

営業終了後毎日（休館日は不要）

※投入後2～3日で水質の違いクリア感はすぐにはわかると思います。

※「凝集パワー」の投入量の増減により水質が濁ったり、ゴミが底に沈殿する事はありません。

※濾過器の逆洗は、夏期で週1回・冬期で2週間に1回を目安に実施してください。

※「凝集パワー」投入後、クリア感が出ましたら逆洗の間隔を延ばしてください。

水道代・重油やガス代の削減につながります。

ただし、最低でも2週間に1回は1～2分でも構いませんので逆洗を実施しろ材の凝固を予防して下さい

ご注意

- 「凝集パワー」は、砂濾過器専用です。フィルター式・珪藻土式濾過器には対応していませんのでご注意ください。
- 「凝集パワー」は食品添加物用の清澄剤を原料としていますので直接手で触れたり、衣類に付着しても害はありませんが、粘度が高いため水で洗い流してください。また、目に入ったり誤飲した場合は医師の診断を受けて下さい。
- 砂ろ過式濾過器の場合は効果を実感頂けると思いますが、水質（井水・他の薬剤との併用）により変化が見られない場合もありますのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。

株式会社パワーエレメント

TEL 078-682-8477 FAX 078-682-8478